

REFLEX ANTI-HOLOGRAMM



Finish-Politur



Rotary
800-1200 rpm



Forced orbital
5400-9000 rpm



Random orbital
300-600 rpm



Pads



1L



250 ml

Art-Nr. 15800001 • 1 Liter • VPE 8 Stück
Art-Nr. 15800250 • 250 ml • VPE 12 Stück



Cut 2

Brillante Eigenschaften

- ✓ silikonfrei
- ✓ für frische und verwitterte Lacke
- ✓ ohne Versiegelungskomponenten
- ✓ Wet-Look Finish
- ✓ für frische und verwitterte Lacke

Produktbeschreibung

Reflex Anti-Hologramm ist eine Finish-Politur zur Beseitigung von Hologrammen, Grauschleier, feinen Schleifspuren und Lackdefekten. Besonders leicht zu verarbeiten. Die enthaltenen ultrafeinen Schleifkomponenten hinterlassen einen brillanten Tiefenglanz auf frischen sowie verwitterten Lacken.

Pad Empfehlung

- Anti-Hologramm Pad lila – für alle Lacke geeignet
- Finish Pad grün – für alle Lacke geeignet



Anwendung

Schritt 1 Vorarbeit

Mit Schleifknete/Prepa-Pad und Lubrikator vorarbeiten, um grobe und feine Ablagerungen zu entfernen. Je nach Lackzustand ist in den ersten Polierschritten eine Vorarbeit mit den Schleifpasten der Diamant-Serie empfehlenswert, um ein optimales Lackbild zu erzielen. Um das Polierergebnis visuell wahrnehmen zu können, empfehlen wir den Einsatz unseres Wipe Down Sprays.

Schritt 2 Auftragen & Verarbeiten

Reflex Anti-Hologramm gleichmäßig auf das POLYTOP Anti-Hologramm Pad lila oder das Finish Pad grün auftragen, abschnittsweise auf der Lackoberfläche einfahren und im Kreuzgang auspolieren. Wir empfehlen bei freilaufenden Exzenter Poliermaschinen eine mittlere bis hohe Stufe ohne Druck. Bei rotativer beziehungsweise zwangsexzentrischer Arbeitsweise mit niedriger bis mittlerer Stufe und leichtem Druck. Polierschwamm nach jedem Bauteil mit Luft ausblasen, um eine gleichbleibende Performance und ein maximales Ergebnis erzielen zu können.

Schritt 3 Kontrolle & Nacharbeit

Zur Kontrolle des Ergebnisses die Lackoberfläche mit Wipe Down Spray und einem kratzerfreien Mikrofaser Tuch von Politurrückständen befreien und entfetten. Dazu Bauteil für Bauteil mit dem Entfetter einsprühen und für 30-60 Sekunden wirken lassen.

Tipps und Tricks

- Für empfindliche Uni-Lacke und extrem weiche Lacke empfehlen wir das POLYTOP Finish Pad grün.
- Mit zwei, bis drei Tropfen Polishing Assistent auf das ausgeblasene Cutting Pad und der darin verbliebenen Restpolitur, kann bei niedriger bis mittlerer Drehzahl zusätzlicher Hochglanz erreicht werden.
- **Power Nap:** Wir empfehlen für eine Pad schonende Arbeitsweise nach jedem Bauteil dem Polierschwamm eine Regenerationspause zu gönnen, bevor er wieder eingesetzt wird. In der Zwischenzeit kann mit einem zweiten Pad weitergearbeitet werden.

Mit dem Rezeptur Update 2026 hat die Reflex Anti-Hologramm deutlich mehr Cut und ein verbessertes Finish spendiert bekommen – egal ob Sie rotativ oder exzentrisch verarbeitet wird. Dadurch lassen sich alle Diamant-Schleifpasten im Zweischritt-System anwenden:

1. Poliergang: Schleifpaste der Diamant-Linie wählen und mit Schaumstoff-Pad oder Mikrofaser-Pad verarbeiten.
2. Poliergang: Reflex Anti-Hologramm.

Je nach Lackhärte und Restbild, kann die Reflex Anti-Hologramm direkt im Anschluss an Cutting Arbeiten mit Lammfellen eingesetzt werden. I.d.R empfiehlt sich jedoch ein Zwischenschritt mit einer Medium- oder Feinschleifpaste wie der Diamant 5000 oder Diamant 7000.

Ergänzende Produkte

- WIPE DOWN SPRAY
- ANTI-HOLOGRAMM PAD LILA
- FINISH PAD GRÜN
- MICROFASERTUCH SOFT EDGELESS
- REFLEX VIOLETT



Weitere Produktempfehlungen

- Diamant 2000
- Diamant 3000
- Diamant 5000
- Diamant 7000



Diese und weitere Produkte findest du unter polytop-shop.de

Anwendungsbereiche

- Lacke und GFK an Pkw, Nutzfahrzeugen, Motorrädern, Wohnwagen, Wohnmobilen, Boote etc.
- Pulverbeschichtete Oberflächen mit Klarlack
- Hochglanzleisten im Außen- und Innenbereich

Anwendungshinweise

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt darf nicht direkt in der Sonne oder auf heißen Oberflächen eingesetzt werden.

Verarbeitungstemperatur

10°C bis maximal +35°C

Lagerung und Haltbarkeit

Mind. 24 Monate original verschlossen bei Raumtemperatur.

Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen! Lagertemperatur: +4°C bis +30°C

Diese Produktinformation dient der unverbindlichen Beratung. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass verschiedene Punkte, wie Oberflächenzustände, äußere Einflüsse und Materialverarbeitung eine wesentliche Rolle auf das Anwendungsergebnis haben können. Zur persönlichen Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

POLYTOP GmbH
Schafweide 2
63762 Großostheim
Deutschland

Telefon: +49 6026 99577-0
E-Mail: info@polytop.de